

KRISMA G12

ASAHARA SIGEAKI 1997



COLLECTION

SISTEMA DI FARETTI ORIENTABILI, PER LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI, DA BINARIO TRIFASE, SEMINCASSO, PLAFONE-PARETE. PARABOLE: AMPIEZZA CONO LUCE 16° O 38°. COMPLETI DI ANELLO E VETRO DIFFUSORE.

SYSTEM OF METAL HALIDE SINGLE ADJUSTABLE SPOTLIGHTS. THREE-CIRCUIT RAIL TRACK MOUNTED, SEMIRECESSED OR WALL-CEILING MOUNTING. REFLECTOR OPTICS: 16° AND 38° BEAM ANGLE. FITTED WITH ANTI-GLARE RING AND PROTECTIVE GLASS.



SYSTEM MIT AUSRICHTBAREN STRAHLERN FÜR METALLDAMPFLAMPEN, FÜR DREIPHASENSCHIENE, HALBEINBAU, DECKE/WAND. REFLEKTOREN: ABSTRAHLWINKEL 16° ODER 38°. KOMPLETT MIT BLENDSCHUTZRING UND GLASDIFFUSOR.




SYSTÈME DE SPOTS ORIENTABLES POUR LAMPES À IODURES MÉTALLIQUES. DISPONIBLES VERSIONS POUR RAIL TRIPHASÉ, EN SEMI-ENCASTRÉES, PLAFONNIERS-APPLIQUES. PARABOLE: FAISCEAUX DE LUMIÈRE DE 16° ET 38°. ÉQUIPÉS D'ANNEAU ET VERRE DIFFUSEUR.


SYSTEEM VAN ORIËNTEERBARE SPOTS VOOR JODIDE METAALACHTIGE LAMPEN VOOR DRIEFAZIGE RAIL, HALF INBOUW-, WAND-, OF PLAFONDBEVESTIGING. DE PARABOLEN ZIJN VERKRIJGBAAR MET LICHTBUNDEL 16° EN 38°.


SISTEMA DE FOCOS ORIENTABLES, PARA BOMBILLAS DE ALOGENUROS METALICOS, PARA CARRIL TRIFASICO, SEMIEMPOTRADO, PARED-TECHO. PARABOLA: AMPLITUD DEL CONO DE 16° O 38° COMPLETO DE ANILLO Y CRISTAL DIFUSOR.







NOME / NAME	KRISMA G12 AR - 16°	KRISMA G12 SI - 16°
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	LAMPADA DA PARETE-PLAFONE	LAMPADA A SEMINCASSO
	WALL-CEILING LAMP	SEMIRECESSED LAMP
CODICE / CODE	01944	01948
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS	G12	G12
LAMPADINA / BULBS		
POTENZA / POWER	35 - 70 - 150W	35 - 70 - 150W
TENSIONE / TENSION	230V	230V
ILCOS	MT	MT
ALIMENTATORE / CONTROL GEAR	REMOTO ESCL. / REMOTE EXCL.	REMOTO ESCL. / REMOTE EXCL.
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	II	II
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	0,650	0,700
FINITURE / FINISH		
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
INFO	<p>CON BASE DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01945 WITH BASE VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01945 AVAILABLE</p>	<p>DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01947 VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01947 AVAILABLE</p>
MOLLE DI ANCORAGGIO ADATTABILI A DIVERSI SPESSORI DI CONTROSOFFITTO ANCHORING SPRINGS SUITABLE FOR VARIOUS THICKNESSES OF THE SUSPENDED CEILING		









NOME / NAME	KRISMA G12 35 B - 16°	KRISMA G12 70 B - 16°	KRISMA G12 150 B - 16°
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	LAMPADA DA PARETE-PLAFONE	LAMPADA DA PARETE-PLAFONE	LAMPADA DA PARETE-PLAFONE
	WALL-CEILING LAMP	WALL-CEILING LAMP	WALL-CEILING LAMP
CODICE / CODE	01932	01933	01934
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	G12	G12	G12
LAMPADINA / BULBS			
POTENZA / POWER	35W	70W	150W
TENSIONE / TENSION	MT	MT	MT
ILCOS	230V	230V	230V
ALIMENTATORE / CONTROL GEAR	ELETTROMECCANICO INCLUSO	ELETTROMECCANICO INCLUSO	ELETTROMECCANICO INCLUSO
	ELECTROMECHANICAL INCLUDED	ELECTROMECHANICAL INCLUDED	ELECTROMECHANICAL INCLUDED
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	I	I	I
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	2,550	2,900	3,650
FINITURE / FINISH			
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19	19
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
INFO	CON BASE DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01935 WITH BASE VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01935 AVAILABLE	CON BASE DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01936 WITH BASE VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01936 AVAILABLE	CON BASE DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01937 WITH BASE VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01937 AVAILABLE






NOME / NAME	KRISMA G12 35 A - 16°	KRISMA G12 70 A - 16°	KRISMA G12 150 A - 16°
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	LAMPADA DA BINARIO	LAMPADA DA BINARIO	LAMPADA DA BINARIO
	RAIL LAMP	RAIL LAMP	RAIL LAMP
CODICE / CODE	01938	01939	01940
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	G12	G12	G12
LAMPADINA / BULBS			
POTENZA / POWER	35W	70W	150W
TENSIONE / TENSION	MT	MT	MT
ILCOOS	230V	230V	230V
ALIMENTATORE / CONTROL GEAR	ELETTROMECCANICO INCLUSO	ELETTROMECCANICO INCLUSO	ELETTROMECCANICO INCLUSO
	ELECTROMECHANICAL INCLUDED	ELECTROMECHANICAL INCLUDED	ELECTROMECHANICAL INCLUDED
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	I	I	I
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	2,750	3,150	3,900
FINITURE / FINISH			
GRIGIO ARGENTO OPAKO / MATT SILVER GREY	19	19	19
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
INFO	DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01941	DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01942	DISPONIBILE VERSIONE CON PARABOLA 38° COD. 01943
CON ADATTATORE ELETTRICO SEPARATO WITH SEPARATED ELECTRICAL ADAPTER	VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01941 AVAILABLE	VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01942 AVAILABLE	VERSION WITH 38° REFLECTOR OPTICS CODE 01943 AVAILABLE

DISPONIBILI ANCHE VERSIONI CON ALIMENTATORE ELETTRONICO VERSIONS WITH CONTROL GEAR ARE AVAILABLE TOO



DISPONIBILI ANCHE VERSIONI CON ALIMENTATORE ELETTRONICO VERSIONS WITH CONTROL GEAR ARE AVAILABLE TOO



DISPONIBILI ANCHE VERSIONI CON ALIMENTATORE ELETTRONICO VERSIONS WITH CONTROL GEAR ARE AVAILABLE TOO

