


KRITER

ASAHARA SIGEAKI 1993



SISTEMA DI FARETTI A BASSISSIMA TENSIONE (PER LAMPADINA QR 111/12V) IN PRESSOFUSIONE, CON ANELLO FRANGILUCE IN ESTRUSO D'ALLUMINIO VERNICIATO O CROMATO. COMPLETAMENTE ORIENTABILI, SONO MONTATI SU ASTE NICHELATE DI VARIE LUNGHEZZE. UN COLLAUDATO ATTACCO "JACK" PERMETTE L'INSTALLAZIONE DEL FARETTO SU NUMEROSI TIPI DI SUPPORTO.

SPOT LIGHTING SYSTEM (FOR QR 111/12V LAMP) OF DIE-CAST ALUMINIUM, WITH ANTI-GLARE RING IN EXTRUDED LACQUERED OR CHROMED ALUMINIUM. FULLY ADJUSTABLE, THEY ARE MOUNTED ON NICKEL PLATED BRASS STEMS OF VARIOUS DROP LENGTHS. AN EFFICIENT "JACK" CONNECTOR ALLOWS SIMPLE MOUNTING OF THE SPOT ON A RANGE OF BEARING SUPPORTS.



NIEDERVOLT (12 VOLT) SYSTEM MIT STRAHLER (FÜR LEUCHTMITTEL QR111/12V) AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS MIT BLENDERING AUS STRANGGEPRESSTEN PROFILE LACKIERT ODER VERCHROMT. VOLLSTÄNDIG AUSRICHTBAR. PENDEL AUS VERNICKELTEM MESSING IN UNTERSCHIEDLICHEN LÄNGEN. EINE STECKKUPPLUNG ERLAUBT EINE EINFACHE MONTAGE IN EINE SERIE VON UNTERSCHIEDLICHEN HALTERUNGEN.




SYSTÈME DE SPOTS À TRÈS BASSE TENSION (POUR AMPOULES QR 111) AVEC ANNEAU BRISE-LUMIÈRE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ LAQUÉ OU CHROMÉ. COMPLÈTEMENT ORIENTABLES, ILS SONT MONTÉS SUR TIGES EN LAITON NICKELÉ DE DIFFÉRENTES LONGUEURS. UNE ATTACHE À "JACK" FACILITE LE MONTAGE DU SPOT SUR UNE SÉRIE DE SUPPORTS.

SYSTEEM VAN EEN OF DUBBELE SPOTS OP LAAGSPANNING (12V) IN GIETALUMINIUM MET LICHTFILTERRING IN GEËXTRUDEERD ALUMINIUM, BIJZONDER GESCHIKT VOOR HET CREËREN VAN LICHTACCENTEN. COMPLEET ORIËNTEERBAAR, OP STANGEN VAN VERSCHILLENDE LENGTES GEMONTEERD IN NIKKEL MESSING. EEN "JACK" HAAK VEREENVOUDIGT DE MONTAGE VAN DE SPOT OP EEN REEKS HOUDERS.

SISTEMA DE FOCOS A BAJA TENSION (PARA BOMBILLA QR111/12V) EN PRESOFUSION, CON ANILLO ANTI-DESLUMBRAMIENTO EN ESTRUSO DE ALUMINIO BARNIZADO O CROMADO. COMPLETAMENTE ORIENTABLES ESTAN MONTADOS SOBRE ASTAS NIQUELADAS DE VARIAS DIMENSIONES. UN BUEN ENGANCHE "JACK" PERMITE LA INSTALACION DEL FOCO SOBRE NUMEROSOS TIPOS DE SOPORTE.



NOME / NAME	KRITER	KRITER DOPPIO
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FARETTO CON "JACK"	FARETTO CON "JACK"
	SPOT WITH "JACK"	DOUBLE SPOT WITH "JACK"
CODICE / CODE		
10 CM	06090 - NET KG 0,16	06130 - NET KG 0,32
16 CM	06096 - NET KG 0,17	06136 - NET KG 0,33
25 CM	06100 - NET KG 0,18	06140 - NET KG 0,34
50 CM	06110 - NET KG 0,21	06150 - NET KG 0,37
100 CM	06120 - NET KG 0,27	-
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	G53	G53
LAMPADINA / BULBS		
POTENZA / POWER	MAX 75W QR111	2 X MAX 50W QR111
TENSIONE / TENSION	230/12V	230/12V
ILCOS	HMG	HMG
CLASSE IP / IP CLASS	IP 20	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	III	III
FINITURE / FINISH		
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19
BIANCO CROMO / WHITE CHROME	63 CORPO BIANCO, ANELLO CROMO	63 CORPO BIANCO, ANELLO CROMO
	WHITE BODY, CHROME RING	WHITE BODY, CHROME RING
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F
INFO	PER SUPPORTI VEDI PAG. 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS	PER SUPPORTI VEDI PAG. 224 SEE PAGE 224 FOR BEARING SUPPORTS









NOME / NAME	KRI-KRITER ASTINA SOSTEGNO	GTS C/S	GTS	GTS C/PIASTRA TONDA	GTS C/PIASTRA QUADRATA
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IN OTTONE CROMATO	GRUPPO SINGOLO CON STAFFA	GRUPPO CON TRASFORMATORE	GRUPPO GTS CON PIASTRA	GRUPPO GTS CON PIASTRA
	BEARING STEM	E TRASFORMATORE	E PRESA "JACK"	TONDA	QUADRATA
	IN CHROMED BRASS	SINGLE SPOT UNIT WITH	SINGLE SPOT UNIT WITH	"GTS" WITH ROUND PLATE	"GTS" WITH SQUARE PLATE
		STIRRUP, TRANSFORMER AND	TRANSFORMER AND		
		"JACK" PLUG	"JACK" PLUG		
CODICE / CODE	01672	01751	01647	01760	01761
TENSIONE / TENSION		230-240/12V	230-240/12V	230-240/12V	230-240/12V
TRASFORMATORE		20-105W ELETTRONICO INCL.	20-105W ELETTRONICO INCL.	20-105W ELETTRONICO INCL.	20-105W ELETTRONICO INCL.
TRANSFORMER		20-105W ELECTRONIC INCL.	20-105W ELECTRONIC INCL.	20-105W ELECTRONIC INCL.	20-105W ELECTRONIC INCL.
PESO NET. KG / KG NET WEIGHT	0,025	0,400	0,253	0,650	0,750
FINITURE / FINISH					
BIANCO OPACO / WHITE MATT	-	01	01	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO	-	19	19	-	-
MATT SILVER GREY					
NERO OPACO / MATT BLACK	-	22	22	-	-
CROMO / CHROME	50	-	-	-	-
BIANCO CROMO / WHITE CHROME	-	-	-	63	63
INFO			A RICHIESTA SENZA TRASFORMATORE COD. 01644 ON REQUEST WITHOUT TRANSFORMER CODE 01644		





NOME / NAME	ADATTATORE PER BARRA B/T	TR EL 20÷105W	SUPPORTO LETTURA TR 35÷105W
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	TIPO BBT 24	TRASFORMATORE CON	DA TERRA CON PRESA "JACK"
	KRI ADAPTER FOR SINGLE	ADATTATORE, PER BINARIO	FLOOR SUPPORT
	CIRCUIT RAIL TRACK - BBT 24	TRIFASE	WITH "JACK" PLUG
		TRANSFORMER WITH ADAPTER, FOR THREE-CIRCUIT RAIL	
CODICE / CODE	01649	01909	01673
TENSIONE / TENSION	-	230-240/12V	-
PESO NET. KG / KG NET WEIGHT	0,009	0,200	2,800
FINITURE / FINISH			
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO MATT SILVER GREY	-	-	19
NERO OPACO / MATT BLACK	22	22	-
INFO	COMPLETO DI PRESA "JACK" WITH "JACK" PLUG	COMPLETO DI PRESA "JACK" WITH "JACK" PLUG	TRASFORMATORE 35/105W (230/12V) E DIMMER COMPRESI 35/105W TRANSFORMER (230/12V) AND DIMMER INCLUDED



NOME / NAME	SUPPORTO SST	MINI-SUPPORTO INCASSO	MINI-SUPPORTO "JACK"	SUPPORTO MOLLA	SUPPORTO INCASSO
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CONTENITORE SENZA	C/"JACK"	CON PRESA "JACK"	MINI-SUPPORTO "JACK"	CON PRESA "JACK"
	TRASFORMATORE CON PRESA	CON PRESA "JACK"	MINI-SUPPORT WITH	ESCLUSO	MINI-SUPPORT WITH
	"JACK".	RECESSED MINI SUPPORT WITH	"JACK" PLUG	SPRING WITHOUT	"JACK" PLUG
	BEARING SUPPORT WITHOUT	"JACK" PLUG		MINI-SUPPORT "JACK"	
	TRAFO WITH "JACK" PLUG.			EXCLUDED	
CODICE / CODE	01642	01675	01657	01643	01652
PESO NET. KG / KG NET WEIGHT	0,065	0,037	0,020	0,017	0,083
FINITURE / FINISH					
BIANCO OPACO / WHITE MATT	01	01	01	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO	19	19	19	19	19
MATT SILVER GREY					
NERO OPACO / MATT BLACK	22	22	22	22	22
INFO		PER PANNELLI ACCESSIBILI DAL RETRO, SPESSORE MAX 40 MM FOR PANEL, ACCESSIBLE FROM BEHIND, 40 MM MAX THICKNESS	PER PANNELLI ACCESSIBILI DAL RETRO, SPESSORE MAX 5 MM. FOR PANEL, ACCESSIBLE FROM BEHIND, FOR 5 MM MAX THICKNESS	PER MONTAGGIO SUPPORTO "JACK" SU PANNELLI NON ACCESSIBILI DAL RETRO, CON SPESSORE 4÷15 MM. FOR MOUNTING OF MINI-"JACK" SUPPORT ON A PANEL WITHOUT REAR ACCESS, FOR 4÷15 MM THICK PANELS	PER CONTROSOFFITTO NON ACCESSIBILE DAL RETRO, SPESSORE MAX 30 MM FOR SUSPENDED CEILING WITHOUT REAR ACCESS, 30 MM MAX THICKNESS

