

RADIUS G12

ASAHARA SIGEAKI 1995

APPARECCHIO DA INCASSO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO PER ALOGENURI METALLICI
COMPOSTO DA CORNICE E VANO OTTICO (LE DUE PARTI SONO FORNITE SEPARATAMENTE).
IL VANO OTTICO, CON VETRO DI PROTEZIONE TRASPARENTE, ALLOGGIA UNA PARABOLA IN
ALLUMINIO PROTETTA DA UN CONO IN PRESSOFUSIONE, CON PORTALAMPADA E DISSIPATORE
DI CALORE NELLA PARTE SUPERIORE.

RECESSED DOWNLIGHT LIGHTING FIXTURE OF DIE-CAST ALUMINIUM FOR METAL HALIDE LAMPS.
CONSISTING OF (SEPARATELY SUPPLIED) CEILING RING AND REFLECTOR HOUSING, FITTED WITH
A TRANSPARENT PROTECTIVE GLASS AND ALUMINIUM PARABOLIC REFLECTOR. DIE-CAST
ALUMINIUM ANTI-GLARE CONE. LAMPHOLDER AND HEAT DISSIPATER IN THE UPPER HOUSING.



EINBAULEUCHTE AUS DRUCKGEGOSSENEM ALU FÜR METALLDAMPFLAMPE. ABDECKRAHMEN
MIT SCHUTZGLAS UND GEHÄUSE MIT OPTISCHEM REFLEKTOR SEPARAT BESTELLEN
(S. PREISLISTE). DER KÖRPER, MIT TRANSPARENTEM SCHUTZGLAS, BESTEHT AUS EINEM
ALU-REFLEKTOR, GESCHÜTZT MIT EINEM KONUS AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS MIT
LAMPENFASSUNG UND KÜHLRIPPEN.




APPAREIL ENCASTRÉ EN ALUMINIUM MOULÉ POUR IODURES MÉTALLIQUES COMPOSÉ PAR
UN ANNEAU ET UN RÉFLECTEUR OPTIQUE (CES DEUX PARTIES SONT FOURNIES SÉPARÉMENT).
LE RÉFLECTEUR OPTIQUE, AVEC VERRE DE PROTECTION TRANSPARENT, SE COMPOSE D'UNE
PARABOLE EN ALUMINIUM PROTÉGÉE PAR UN CÔNE EN MÉTAL MOULÉ, AVEC DOUILLE ET
DISSIPATEUR DE CHALEUR DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE.

INBOWTOESTEL IN GEËXTRUDEERD GIETALUMINIUM VOOR METAALACHTIGE IODEN
SAMENGESTELD UIT EEN RING EN EEN OPTISCH REFLECTOR (DEZE TWEE ZIJN APART
LEVERBAAR). DE OPTISCHE REFLECTOR MET EEN TRANSPARANT BESCHERMGLAS IS
SAMENGESTELD UIT EEN ALUMINIUM PARABOOL, BESCHERMD DOOR EEN KEGEL IN
GEGOTEN METAAL.

APARATO DE EMPOTRAR EN ALUMINIO PREFUNDIDO PARA ALOGENUROS METÁLICOS
COMPUESTO POR MARCO Y ESPACIO ÓPTICO (LAS DOS PARTES SON SUMINISTRADAS
SEPARADAMENTE). EL ESPACIO ÓPTICO, CON CRISTAL DE PROTECCIÓN TRASPARENTE,
TIENE UNA PARÁBOLA EN ALLUMINIO PROTEGIDA POR UN CONO EN PRESOFUSIÓN,
CON PORTALÁMPARAS Y DIFFUSOR DE CALOR EN LA PARTE SUPERIOR.




NOME / NAME	RADIUS G12	RADIUS G12	CORNICE / RING
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	VANO OTTICO 16°	VANO OTTICO 80°	
	REFLECTOR HOUSING 16°	REFLECTOR HOUSING 80°	
CODICE / CODE	05010	05012	05014
PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS	G12	G12	
LAMPADINA / BULBS			
POTENZA / POWER	35-70-150W	35-70-150W	
TENSIONE / TENSION	230V	230V	
ILCOS	MT	MT	
TRASFORMATORE / TRANSFORMER	REMOTO ESCL. / REMOTE EXCLUDED	REMOTO ESCL. / REMOTE EXCLUDED	
CLASSE IP / IP CLASS	IP 43	IP 43	
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS	II	II	
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT	0,800	0,800	0,600
FINITURE / FINISH			
BIANCO OPACO / MATT WHITE	01	01	01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY	19	19	19
MARCHI / MARKS	IMQ - CE - F	IMQ - CE - F	
ACCESSORI OBBLIGATORI	COD. 05014 CORNICE	COD. 05014 CORNICE	
OBLIGATORY ACCESSORIES	CODE 05014 RING	CODE 05014 RING	
INFO			SCATOLA 4 PZ / BOX OF 4 PCS.






16°



H	D	MED LUX	MAX LUX
1 M	0,20	24.900	41.500
2 M	0,40	6.200	10.400
3 M	0,60	2.800	4.600
4 M	1,80	1.550	2.600
5 M	1,00	1.000	1.650

70W

80°



H	D	MED LUX	MAX LUX
1 M	1,80	1.300	2.300
2 M	3,80	320	580
3 M	5,60	140	260
4 M	7,50	80	140
5 M	9,40	50	90

70W